



MDU V

Module de commande

Description

MDU-V est une télécommande avec transmetteur et un code tournant. Le module dispose de 4 modes de fonctionnement et peut fonctionner jusqu'à 15 télécommandes. Il est possible de bloquer une télécommande perdue.

Spécifications Techniques

Tension de fonctionnement 10 - 14.5VDC
Consommation du courant (relais off) 6mA
Consommation du courant (relais on)..... 15mA
Courant/Tension d'interruption 3A/60V
2 canaux relais contacts max. taux 20A/75VDC; 20A/60VAC
Gamme maximal de télécommandes 80m
Nombre maximal de télécommande. 15
Température de fonctionnement -20°C / +80°C



Spécifications Fonctionnelles

- 1 canal
- LED indication pour la sortie relais
- 4 modes de fonctionnement
- Relais sortie
- Jusqu'à 15 télécommandes
- Possibilité de bloquer une télécommande perdue
- Code tournant

Information d'emballage

- Boite d'emballage- 150 unités MDU V, dimensions 500 x 367 x 230 mm

Produit Compatible

- CA 62 – Centrale d'alarme
- VEGA6/VEGA6RF – Centrale d'alarme
- ECLIPSE series – Centrale d'alarme anti-intrusion

Contact Information