SR 300B
Sirène Alarme

EN 50131
GRADE 2 Class IV

Description

SR 300B est une sirène extérieure piezzo dotée d'une indication avec flash bleu.
Le niveau de puissance acoustique de la sirène est réglable. SR 300B est équipée d'un couvercle interne métallique pour une meilleure protection, ainsi qu'une auto-protection bidirectionnelle. La sirène est livrée avec une batterie intégrée (9V, 200mA).
SR 300B a un couvercle en plastique plat, ce qui est particulièrement adapté pour autocollant ou logo de l'installateur.

Spécifications Technique

Puissance acoustique..... 85 dB/1m (niveau faible); 105 dB/1m (niveau élevé)
Tension de fonctionnement ..... 9 – 15 VDC
Consommation du courant..... 30 mA/ 1.1 A
Batterie 9V, 200mA,intégré
Fréquence ..... 2.8 - 3.1 Khz
Type du son ..... piezzo
Protection IP54
Température de fonctionnement.....-30°C / +70°C
Matière..... ABS avec un couvercle interne métallique
Dimensions ..... 310 x 230 x 60 mm
Poids..... 1.14kg

Spécifications Fonctionnelles

Entrée ..... 1 ALARME ET 1 INECENDIE
Type de connexion programmable. . 2 ou 3 connexion filiaire
Couvercle interne..... métal
Switch ..... intégré et bidirectionnelle
LED indication ..... statut, flash bleu

Information d'emballage

- **Boîte d'emballage** - 5 unités SR 300B, dimensions 360 x 345 x 252 mm

Produit Compatible

- **ECLIPSE Series** – Centrale d'alarme intrusion

Contact Information

Teletek Electronics JSC
14A Srebarna Str, 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.:+359 2 9694 800
info@teletek-electronics.bg
www.teletek-electronics.com