



SR 3000

Sirène Alarme

EN 50131
GRADE 2 Class IV

Description

SR 3000 est une sirène extérieure piezzo dotée d'une indication avec flash orange. Le niveau de puissance acoustique de la sirène est réglable. SR 3000 est équipée d'un couvercle interne métallique pour une meilleure protection, ainsi qu'une auto-protection bidirectionnelle. La sirène est dotée de connecteurs pour accumulateur 1x12V/2.1Ah.

SR 3000 a un couvercle en plastique plat, ce qui est particulièrement adapté pour autocollant ou logo de l'installateur.

Spécifications Technique

Puissance acoustique 85 dB/1m (niveau faible); 105 dB/1m (niveau élevé)

Tension de fonctionnement 9- 15 VDC

Consommation du courant 10 mA(mode stand-by)/ 270 mA(mode alarme)

Fréquence 2.8- 3.1 KHz

Type du son Piezzo

Protection IP54

Température de fonctionnement -30°C/+70°C

Matière ABS avec un couvercle Interne métallique

Dimensions 310 x 230 x 60 mm

Poids 1-1.4kg



Spécifications Fonctionnelles

Entrée 1. ALARME ET 1. INCENDIE

Type de connexion programmable 2 ou 3 connexion filaire

Couvercle Interne Métal

Switch Intégré et bidirectionnelle

Indication LED Statut, flash Orange

Information Emballage

• Boîte d'emballage- 5 unités SR 3000, dimensions 360 x 345 x 252 mm

Produit Compatible

• ECLIPSE Series- Centrale d'alarme Intrusion

Contact Information