



TTE GPRS Standard

Module de Communication Universal GSM/GPRS

Description

TTE GPRS Standard est un module GSM de communication universel. Il est utilisé pour la connexion aux centrales d'alarme anti-intrusion ou comme un appareil autonome. L'appareil est connecté aux centrales Teletek Electronics via une série connexion ou à d'autres centrales via ses 6 entrées/sorties programmables. La norme TTE GPRS est utilisée pour envoyer des messages d'alarme au centre de surveillance ou à l'utilisateur final. S'ajoute au module un rapport vocal et guidage vocal (armement, désarmement, contrôle de sortie). SMS pour les événements du système et l'activation des entrées. TTE GPRS Standard peut également être utilisé pour la gestion à distance, la programmation et la surveillance du système de sécurité avec la centrale Teletek Electronics et l'application logiciel AJAX SP PRO.

Le module est monté dans une petite boîte en plastique adaptée au montage mural. Le module à la fonction de domotique.

Spécifications Technique

- Source du courant 9-30 V DC
- Consommation du courant:
 - Mode opération normal (Standby) 50 mA
 - Transmission du signal (GSM) max 1.6 A
- Programmable entrée/sortie 6, 100 mA, OC type
- Numéros de téléphone pour notifications des événements 6
- Messages SMS jusqu'à 12
- Temps de filtration d'entrée 0.5 sec
- Entrée pour surveillance AC 9-35 V AC
- Fréquence de fonctionnement 850/900/1800/1900 MHz
- Connecteur d'antenne (SMA) 50 Ohm
- Chiffrement AES 128 bits



Spécifications Fonctionnel

- Notifications SMS pour d'alimentation d'essai, principale et de secours;
- Indication de l'état du réseau, problèmes avec la connexion au panneau de contrôle, etc. ;
- Programmation et contrôle à distance via AJAX SP PRO / MobileTTE;
- Port micro USB pour la configuration du module;
- Interface SIM;
- Carte micro SD 2 Go pour les messages vocaux;
- Connexion série aux tableaux de commande de la série ECLIPSE;
- Réinitialiser le cavalier;
- Convient pour le contrôle domotique.

Information Emballage

- Boîte Emballage unique - 1 unité TTE GPRS Standard (PCB), dimensions 105 x 108 x 46 mm
- Master boîte - 90 unités TTE GPRS Standard, dimensions 560 x 362 x 320 mm

Produit Compatible

- Eclipse series – Centrale d'alarme 8/ 16/ 32 zones
- SB-U – Petite boîte universel
- Autre système d'alarme intrusion

Contact Information