

VP02

Panneau d'avertissement lumineux – version française

Description

Le panneau optique VP02 est un appareil à faible consommation de courant, utilisant la technologie LED. L'unité a également un buzzer interne avec une sortie sonore de 90 dB, pour attirer l'attention supplémentaire. Il offre une installation et un entretien facile avec un boîtier en matière plastique auto-extinguible, et la possibilité de rincer le montage.

L'unité est fournie avec 2 inserts de message : Alarme incendie et Evacuez la zone immédiatement.



Information

L'unité est idéale pour une utilisation avec une centrale d'extinction d'incendie. Les différents encarts de texte fournis avec l'unité peuvent être utilisés pour fournir des informations exactes sur le processus d'extinction. Et de cette façon s'assurer que les gens prennent la bonne action dans la zone affectée. Il est essentiel que les gens ne se trouvent pas dans la zone d'extinction, car divers dangers pour la santé sont associés aux divers types d'extinction.

L'unité offre des options flexibles pour s'assurer qu'il est adapté à chaque application. Le module peut être monté sur une surface de montage encastré, avec des options pour l'entrée des câbles de l'arrière ou des côtés.

Les 2 inserts de texte permettent une personnalisation facile dans le champ.

Caractéristiques

- Consommation d'énergie faible
- Niveau de sortie 90 dB
- Installation facile
- Éclairage LED à haute puissance

Spécifications

- Tension de provision.....20Vdc à 30Vdc
- Consommation actuelle.....70mA @ 24VDC
- Sortie sonore à 1 mètre.....90 dB
- Flash.....0.6 Hz ou 1.1Hz
- Température de fonctionnement.....-10° à +55 °C
- Température d'entreposage.....-20° to +70 °C
- Humidité relative.....0 - 95%
- Dimensions.....305 x 115 x 40 mm
- Protection d'entrée..... IP41C
- Type..... A - pour usage intérieur
- Boîtier.....ABS